

**Isothermic**  
Fenêtrier d'expérience

**thermica®**

**UNE AUTRE EXCLUSIVITÉ ISOTHERMIC!**

Systeme de porte  
haute performance



# BEAUTÉ. ÉTANCHÉITÉ. DURABILITÉ !

Profitez des avantages du système **thermica**<sup>®</sup>  
Une autre exclusivité Isothermic!



## Isothermic franchit un nouveau seuil !

Les portes extérieures que nous fabriquons profitent maintenant du seuil révolutionnaire Thermica, disponible en option.

Fruit d'investissements majeurs en recherche et développement, nos nouveaux seuils présentent plusieurs avantages dont vous tirerez profit pendant de nombreuses années :

- fabrication 100 % PVC et aluminium sans insertion de bois, donc aucun risque d'une éventuelle dégradation interne pouvant compromettre la stabilité;
- excellente étanchéité aux vents forts et à la pluie;
- conception supérieure du principe de drainage de l'eau pour son évacuation efficace lorsqu'il pleut;
- protection globale supérieure face aux intempéries, peu importe les températures extérieure et intérieure;
- fini l'entretien grâce à notre système sans balai (joint flexible d'étanchéité) sous la porte qui lui confère une durabilité et une performance sans pareil.

### Classe LC-CP50-SHD

Dimension mise à l'essai 968 mm x 2100 mm (38 1/8" x 82 5/8")

Pression de calcul positive (PC)	Pression de calcul négative (PC)	Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau	Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air
2400 Pa (50.0 lb/pi <sup>2</sup> )	-2400 Pa (-50.0 lb/pi <sup>2</sup> )	400 Pa (8.25 lb/pi <sup>2</sup> )	Niveau A3

Résultats obtenus selon la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08 et CSA-A44051-09

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Nouveau seuil fabriqué de profilés de PVC extrudés à base de poudre vierge donnant un blanc pur et une finition lustrée, à la fois remarquable et facile d'entretien.

- Résistance thermique supérieure
- Durabilité accrue
- Longévité inégalée
- Réservoir de drainage
- Canaux d'évacuation pour l'eau
- Système à double coupe-froid dont un en Néopren ultra-performant
- Performances accrues contre l'infiltration d'air et d'eau
- Seuil recouvert d'aluminium de qualité
- Choix de couleurs pour le seuil

## CHOIX DE COULEURS

• Anodisé clair



• Anodisé noir



Certaines composantes sont garanties jusqu'à 20 ans. Demandez le document « Garantie » pour plus de détails.



En optant pour un produit homologué Energy Star, vous faites un choix environnemental. Ce symbole d'efficacité énergétique certifie que les produits offrent un meilleur rendement et une économie d'énergie tout en contribuant à protéger l'environnement. Repérez les étiquettes sur les produits Isothermic et offrez-vous de la qualité !

**Isothermic**  
Fenêtrier d'expérience

DISTRIBUÉ PAR :

370, chemin Mont-Granit Ouest  
Thetford Mines (Québec) G6G 5R7

Sans frais: 1 800 905-5234

Tél.: 418 338-4628

Télé.: 418 338-0347

[www.isoothermic.ca](http://www.isoothermic.ca)

RBQ: 8102-0000-00